

Projecteurs ECOLED

Les projecteurs ECOLED sont ultra-compacts et parfaits pour une utilisation sur les boutiques, locaux commerciaux, musées, bars, restaurants, showrooms et toute autre utilisation en intérieur (ou en extérieur sous abris).

La qualité des optiques permet des projections d'images d'excellente qualité et l'étonnante puissance de la lampe à LED de 45W (équivalent à la lumière d'une lampe de 300w classique) autorisent des utilisations dans des conditions de lumière ambiante importante.

La température couleur très élevée (7000°K) permet des projections multicolores très vives et respectant une reproduction de vos couleurs fidèle au logo ou dessin d'origine.

Ils peuvent être posés sur un meuble ou accrochés au plafond ou sur un mur. Ils sont très simple à utiliser, il suffit de les brancher. Le changement de gobo est également à la portée de tous.

Les projecteurs ECOLED intègrent un module de rotation de gobo permettant le réglage de la vitesse de rotation et le changement du sens de rotation. Il intègre également un module d'effets permettant des effets stroboscopiques ou des fondus au noir en ouverture et en fermeture du faisceau.

Légers (4 kg, coque en aluminium), avec une durée de vie de lampe de plus de 30 000h, un faisceau froid sans émission d'ultra-violet ou d'infra-rouge, une consommation réduite, les projecteurs ECOLED sont une solution idéale et moderne pour les diffusions d'images de petite et moyenne taille.

Caractéristiques

	<i>EcoLed</i>
<i>Alimentation</i>	220-230
<i>Lampe</i>	LED 45W
<i>Durée de vie lampe</i>	30 000h
<i>Puissance de la lampe (w)</i>	45w
<i>Puissance (lumens)</i>	4500
<i>Température couleur</i>	7 000°K
<i>Poids</i>	4kg
<i>Dimensions</i>	35x20x18cm
<i>Diamètre ext. des gobos</i>	37,50mm
<i>Diamètre de l'image</i>	25mm
<i>Épaisseur max. gobo</i>	4mm
<i>Protection</i>	IP24

Images et applications



Données photométriques

Distance	1m	2m	3m	4m	5m
Diamètre image	48 cm	98 cm	148cm	198cm	248cm
Flux lumineux	3600 lux	775 lux	365 lux	205 lux	135 lux

